

Sobre el Producto

Diseñado especialmente para la vulcanización de rollo moldeado en el patín de freno, se transforma en la mejor opción con una fijación excelente garantizando la mejor terminación y durabilidad en el tiempo. Fabricado para mantener en el tiempo su calidad incluso en climas hostiles.

Principales cualidades

- Maxima resistencia.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

El adhesivo vulcanizante es de uso profesional, por lo cual en su desarrollo se priorizaron aspectos como su fácil aplicación, y secado rápido permitiendo agilizar al usuario tiempos de reparación.

Modo de aplicación recomendado

1. Aplicar "Pegamento para Vulcanizado" sobre la superficie, en cantidad suficiente para cubrirla por completo.
2. Dejar orear 20 minutos, hasta que esté seco al tacto.
3. Montar en patín.
4. Llevar a horno para vulcanizar a una temperatura de entre 180°C a 200°C por 20 a 30 minutos.

Propiedades	Pegamento para Vulcanizar
Sólidos	37 - 41 %
Densidad gr/lit	1,0034
Color	Ambar/Tan
Olor	Característico a solvente

Información de protección

Guantes impermeables u gafas protectoras contra solventes para su manipulación.

Almacenamiento

Mantener alejado de toda fuente de calor directo o de incendio. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso.

Peligro

Después que este tarro se encuentre vaciado, puede contener residuos de vapores explosivos y nocivos. No corte. No perforo ni suelde. No reutilice el recipiente para ningún nuevo propósito.

Hecho en Chile

